

## ご入居者様へ必ずお渡しください

〈ロータリーシリンダー・ディンプルキー用〉

## 鍵・シリンダーのお手入れ方法

## ご入居者様へのお願い

ディンプルキーは防犯性能に優れた精密な錠前です。そのため、より長くご使用いただくためにこの「鍵・シリンダーのお手入れ方法」をよくお読みください。お読みになられた後は大切に保管してください。


鍵・シリンダーは、以下の手順でお手入れを行なってください。

**STEP1** 鍵穴のゴミやホコリを吐き出してください。

鍵穴のゴミやホコリはパソコンのキーボード用のエアダスター等を使用し、吐き出してください。掃除機で吸い出す方法もあります。

**STEP2** キーの刻み部分や溝の汚れ(ゴミやホコリ)を取り除きます。

歯ブラシ等で、刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。(定期的な清掃をお願いいたします。)

**STEP3** 鍵穴の抜き差しがスムーズでない、または重いとき。

- 1) 鍵のすべての刻み部分を鉛筆(先端の黒芯)でなぞるように黒く塗り、その鍵を鍵穴に挿入して数回抜き差しをしてください。鍵の抜き差しがスムーズになります。  
または、錠前専用の潤滑剤「3069」を鍵穴に0.5秒程度吹きつけてください。吹きつけすぎると、かえって動作が悪くなる場合があります。
- 2) 鍵の抜き差しがスムーズになりましたら、鍵に付着している黒い粉または潤滑剤を布等でふき取ってください。  
付着したまま使用されますと、衣服等を汚す場合があります。



錠前潤滑スプレー 3069

【標準型】スプレー-3069 (内容量70ml)  
【写真型】スプレー-3069S (内容量12ml)  
※兼用スプレー-3069L (内容量480ml) もあります。

錠前潤滑剤「3069」は美和ロックサービス代行店で販売しております。詳しくはお問い合わせください。弊社サービス代行店はホームページから検索できます。

美和ロックホームページ <http://www.miwa-lock.co.jp/>

携帯サイトへはこちらから →

**!** 鍵穴に、油や市販の合成潤滑剤 (CRC、シリコンスプレー等) をさすことは絶対にお止めください。油にホコリが付き鍵穴内部で粘着するため、すぐに作動不良になり故障の原因になります。

## 汚れの程度によるお手入れの方法

錠前の表面に傷がついたり、汚れがついたまま放置しますと、変色の原因となります。錠前をいつまでも美しくお使いいただくためには、定期的なお手入れが肝心です。やわらかい布で、汚れに応じて下記のようなお手入れを行ってください。

水では落ちにくい汚れのお手入れ…………… [1] [2] [3] を行ってください。  
風雨がかかった後のお手入れ…………… [2] [3] を行ってください。  
軽い汚れのお手入れ(定期的な掃除)…………… [3] を行ってください。

[1]	[2]	[3]
<p>中性洗剤 やわらかい布 固いブラシ 薬品</p>	<p>水ぶき</p> <p>洗剤等を使用した場合は洗剤が残らない様にきれいに水ぶきしてください。</p>	<p>からぶき</p> <p>やわらかい布で水気を完全にふき取ってください。</p> <p>ゴシゴシ強くする</p>

## 美和ロック株式会社

〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号  
TEL.03(4330)3069(代)

横浜支店 TEL.045(930)3069(代)  
北陸支店 TEL.076(203)3069(代)  
中阪支店 TEL.052(310)3069(代)  
関西支店 TEL.06(6733)3069(代)  
九州支店 TEL.092(235)3069(代)

札幌営業所 TEL.011(351)3069(代)  
仙台営業所 TEL.022(745)3069(代)  
広島営業所 TEL.082(563)3069(代)  
高松営業所 TEL.087(862)3069(代)  
沖縄営業所 TEL.098(993)3069(代)